



## Honda SMD-80HX Motopompa szlamowa

<http://www.ehonda.net.pl/product/show/1491>

Cena katalogowa : 7320.00 zł

**Cena: 7320.00 zł brutto**

### Cechy produktu

---

#### Opis produktu

Motopompy membranowe serii SMD – odporne, niezawodne, pracujące „na sucho”

Motopompy Honda SMD to wysokowydajne urządzenia membranowe, przeznaczone do najtrudniejszych zadań. Dzięki solidnej konstrukcji oraz unikalnej zdolności do pracy bez zalewania i „na sucho”, znajdują szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie, jak i w rolnictwie.

Zastosowanie:

- Pompy SMD potrafią przepompować praktycznie wszystko, co mieści się w przewodach ssawnym i tłocznym, m.in.:
- gęsty szlam
- silnie zapiaszczoną wodę z wykopów
- elementy organiczne (np. resztki roślin, drobne części zwierzęce)
- sznurki, włókna, odpowiedniej wielkości kamienie

Dzięki tym właściwościom, pompy serii SMD są doskonałe do:

- osuszania wykopów budowlanych
- oczyszczania budynków gospodarczych
- odwadniania terenów rolniczych i przemysłowych
- pompowania cieczy o wysokiej zawartości ciał stałych

Ograniczenia:

Pompy SMD nie są przeznaczone do przepompowywania substancji ropopochodnych, ponieważ zawierają gumową przeponę i zawory, które mogą ulec degradacji w kontakcie z olejami, paliwami i rozpuszczalnikami. Nadają się

wyłącznie do cieczy nieszkodliwych dla gumy.

Najważniejsze zalety:

- Praca „na sucho” bez zalewania – pompy mogą pracować nawet po odpompowaniu całej cieczy, bez ryzyka uszkodzenia membrany
- Bezobsługowa praca – brak potrzeby ciągłego nadzoru poziomu wody
- Wytrzymała konstrukcja – model SMD 80HX umieszczony w solidnej ramie ochronnej, zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Uniwersalne złącza – standardowe nasady oraz możliwość stosowania szybkozłączy STORZ
- Silnik Honda – gwarancja niezawodności i długiej żywotności

Model SMD 80HX – dla najbardziej wymagających:

- montaż w ramie zabezpieczającej
- kompaktowa budowa
- wysoka wydajność i odporność na zanieczyszczenia
- doskonała mobilność i łatwość transportu

#### **Dane techniczne:**

1. Typ pompy SMD80HX
2. Medium woda szlamowa
3. Wydajność 240 l/min
4. Maksymalna wysokość podnoszenia 15 m
5. Maksymalna wysokość ssania 8 m
6. Średnica króćcy przyłączeniowych ssawny 3 cale tłoczny 3 cale
7. Typ silnika GX 160
8. Moc silnika 3,6 kW (4,8 KM) 3600 obr/min
9. Pojemność zbiornika paliwa 3,1 l
10. Zużycie paliwa 1,7 l/h
11. Wymiary (dł x szer x wys) 660 x 420 x 540 mm
12. Masa 45 kg
13. Średnica zanieczyszczeń 30 mm
14. Oil Alert tak

---

### **ELEKTRO-AUTOMATYKA - Autoryzowany Diler Hondy**

Sklep internetowy  
**ehonda.net.pl**  
tel. 691 57 23 33  
info@ehonda.net.pl

**Sklep Bochnia**  
ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia  
tel. 691 572 333

**Sklep Brzesko**  
ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko  
tel. 609 523 230

---