



HONDA EU22i - Agregat prądowórczy turystyczny walizkowy INWERTEROWY PROMOCJA! (Honda EU22ITF)

<http://www.ehonda.net.pl/product/show/7688>

Cena katalogowa : 5890.00 zł

Cena: 5890.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Agregat prądowórczy turystyczny walizkowy HONDA EU22i ze stabilizacją napięcia (Inwerterowa)

Agregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU22i charakteryzują: cicha praca, mała waga w stosunku do generowanej mocy maksymalnej, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU22i w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.

To mocniejszy, udoskonalony następca, naszego niedoścignionego jak dotąd agregatu Honda EU20i.

Do dodatkowych zalet należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego połączenia dwóch generatorów, zacisk uziemienia. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

Pakiet korzyści - 350 zł zostaje w Twojej kieszeni!

Rabat 5% + przesyłka kurierska + olej Honda gratis + przegląd zerowy (podstawa gwarancji)

Nowy EU22i to większa moc generowanego prądu 2,2 kW o najwyższych parametrach (inwerter) z zastosowaniem większego silnika GXR 120 i zmodyfikowaną prądnicą. Poprawiono również system chłodzenia zespołu prądowego co poprawia jakość i efektywność generowanego prądu. Nowy EU22i to również łatwiejsza obsługa serwisowa, dzięki zastosowaniu zaworu paliwa, który daje możliwość wypalenia paliwa z gaźnika na czas dłuższego postoju urządzenia oraz zwiększonej średnicy otworu wlewu oleju do silnika co ułatwia aplikacje oleju bezpośrednio z

oryginalnej butelki. Wszystkie modyfikacje a zwłaszcza zwiększona pojemność silnika nie wpłynęły na zmianę wagi, rozmiarów oraz emisji hałasu urządzenia.

Moc znamionowa 1,8 kW, Moc maksymalna 2,2kW. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu

Honda EU22i - Dane techniczne:

- **Model** EU22i 2,2kW 21,1 kg 90dB(A)
- **Moc max.** 2,2 kW
- **Moc nom.** 1,8 kW
- **Gniazda AC** 2 x 230V 16 A
- **Gniazda DC** 12V - 8,3A
- **LWA /Stopień ochrony** 90dB(A) / IP23
- **Rodzaj silnika** GX120
- **Moc max.** (norma SAE J1349) 2,8 KM
- **Rozruch-ręczny/elektryczny:** ręczny
- **Długość** (złożone rączki) 509 mm
- **Szerokość** 290 mm
- **Wysokość** (z kółkami) 425 mm
- **Masa sucha** 21,1 kg
- **Zbiornik paliwa** 3,6 l
- **Czas pracy** do 3h50min
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika.
 - Kontrolki pracy i przeciążenia.
 - Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle,
 - gniazdo prądu stałego,
 - gniazda do autosynchronizacji.
- **Dodatkowe opcje:**
 - Licznik motogodzin,
 - kabel do ładowania akumulatorów,
 - kabel do autosynchronizacji,
 - pokrowiec ochronny dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (srebrny, marine, khaki).

ELEKTRO-AUTOMATYKA - Autoryzowany Diler Hondy

Sklep internetowy
ehonda.net.pl
tel. 691 57 23 33
info@ehonda.net.pl

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia
tel. 691 572 333

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko
tel. 609 523 230
